Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

NÚMERO DE CÓDIGO

33820005

DESCRIPCIÓN

Filtrado, refrigerado, acero inoxidable 304

DETALLES

- Caudal de Agua: Up to 1.2 gpm (4.50 Lpm)
- Caudal del Burbujeador: 0.3 gpm (1.10 Lpm)
- Capacidad de Enfriamiento: 8.0 gph (30.30 Lph)
- Amperios a Plena Carga: 5.3
- Ubicación de Instalación: Indoor
- Montaje: On-wall
- Opción de Filtro: Filtrado
- Opción de Refrigeración: Refrigerado
- Número de Estaciones: 1
- Altura: 39.60" (1006mm)
- Largo: 19.00" (483mm)
- Peso: 87.00 (39kg)
- Ancho: 19.00" (483mm)

POWER

- (Standard) 115VAC
- 60Hz
- 5.3A
- Provide Duplex Receptacle on GFCI Protected Circuit

CARACTERÍSTICAS

El Combo de Fuente para Beber Dispensador de Agua Potable Sloan de una sola estación está disponible en opciones de acero inoxidable y negro, filtradas y sin filtrar, refrigeradas y sin refrigerar.

- Dispensador de agua operado por sensor sin contacto con un tiempo de funcionamiento máximo de 20 segundos, velocidad de llenado de hasta 1.2 gpm para un llenado rápido con flujo laminar
- Todos los modelos SC Argus® Pro son compatibles para el monitoreo remoto del agua, las alertas de filtros, la programación automática de lavado de líneas y la documentación en una o varias instalaciones; se requiere suscripción
- Cumple con la ADA cuando se instala correctamente
- Luz LED retroiluminada que ilumina el área de llenado de la botella cuando el sensor está activado, luz blanca ambiental suave para indicar el estado del filtro
- La pantalla del contador de botellas indica la cantidad de botellas de plástico de 16 onzas guardadas, así como las onzas de agua dispensadas
- El desbaste coincide con las ubicaciones de desbaste recomendadas por otros fabricantes para facilitar el reemplazo
- Burbujeador antimicrobiano, barra de empuje y otros componentes
- El conjunto de puerta desplegable proporciona un fácil acceso al filtro
- Barra de empuje pendiente de patente diseñada para activarse en cualquier punto de contacto y proporcionar un fácil acceso para reemplazar el cartucho

VIDEOS

Ver Videos



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(cULus Certified, cUPC Certified, FCC Compliant, Michigan Filter First, Filter listed to NSF-42, NSF-53, and NSF-401, NSF-372 Lead Free, NSF-401, Proposition 65)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Dispensador De Agua De Pared DropSpot™ De Sloan con enfriador de un solo nivel, refrigerado y filtrado. Capacidad de enfriamiento de 8.0 gph de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F. La unidad se activará desde una barra de empuje frontal antimicrobiana con menos de 5 libras de fuerza. Bubbler entregará un flujo de 0.3 gpm. El lavabo y el gabinete se construirán con acero inoxidable 304 con acabado satinado. La llenadora de botellas debe incluir una activación accionada por sensor con un tiempo de funcionamiento máximo de 20 segundos. La pantalla del contador de botellas indica la cantidad de botellas de plástico de 16 onzas ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para el seguimiento del consumo de agua. La luz blanca indica el estado del filtro de agua. La unidad debe incluir luces LED que iluminen el área de llenado de la botella. La construcción de la carcasa de la llenadora de botellas debe ser de acero inoxidable con acabado satinado. La llenadora de botellas debe proporcionar un caudal de hasta 1.2 gpm con un flujo laminar. La barra pulsadora se activará con cualquier punto táctil de la barra y se abrirá con la tecla de acceso Sloan. El conjunto desplegable del filtro se abrirá con la llave de acceso Sloan. El filtro utilizado en la unidad debe tener una capacidad de 3000 galones como mínimo y debe reducir el PFAS total, el plomo, los microplásticos, los quistes, las partículas de clase 1 y el cloro.

DESCARGAS

- Folleto de Dispensadores De Agua y Dispensadores De Agua DropSpot
- Instrucciones de instalación del enfriador refrigerado de un solo nivel DRS110_DRS115
- Instrucciones de instalación del enfriador de un solo nivel sin refrigeración DRS110_DRS115
- Instrucciones de instalación del conjunto de filtro desplegable FA3000 DRS110_115_120_125
- Instrucciones de instalación del cartucho de filtro de agua de repuesto FC3000

Ver más

GARANTÍA

Ver Información de Garantía

PREPARACIÓN

