NÚMERO DE CÓDIGO

33820025

DESCRIPCIÓN

Sin filtrar, refrigerado, negro

DETALLES

- Caudal de Agua: Up to 1.2 gpm (4.50 Lpm)
- Capacidad de Enfriamiento: 8.0 gph (30.30 Lph)
- Amperios a Plena Carga: 5.3
- Ubicación de Instalación: Interior
- Montaje: On-wall
- Opción de Filtro: Sin filtro
- Opción de Refrigeración: Refrigerado
- Altura: 51.40" (1306mm)
- Largo: 7.90" (201mm)
- Peso: 107.00 (49kg)
- Ancho: 19.00" (483mm)

POWER

- (Estándar) 115VAC
- 60Hz
- 5.3A
- Proporcionar Toma corriente doble en Circuito Protegido con GFCI

CARACTERÍSTICAS

El Dispensador De Agua Sloan On-Wall está disponible en opciones de acero inoxidable y negro, filtradas y sin filtrar, refrigeradas y sin refrigerar.

- dispensador de agua operado por sensor sin contacto con un tiempo de funcionamiento máximo de 20 segundos
- Todos los modelos son compatibles con el IoT y la suscripción a SC Argus® Pro SaaS: supervise de forma remota el uso del agua y reciba notificaciones de reemplazo de filtros, lo que ayuda a simplificar el mantenimiento en una o varias instalaciones
- Programe y documente los lavados automatizados de las líneas a través de SC Argus Pro para respaldar los programas de calidad del agua y reducir el mantenimiento manual
- Cumple con la ADA cuando se instala de acuerdo con los requisitos aplicables
- El suministro de agua de flujo laminar proporciona una velocidad de llenado de hasta 1.2 gpm para un llenado rápido
- El gabinete abatible proporciona un fácil acceso al filtro
- Luz blanca ambiental suave para indicar el estado del filtro
- Luz LED retroiluminada que ilumina el área de llenado de botellas cuando el sensor está activado
- La pantalla del contador de botellas indica la cantidad de botellas de plástico de 16 onzas ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para el seguimiento del consumo de agua
- El desbaste coincide con las ubicaciones de desbaste recomendadas por otros fabricantes para facilitar el reemplazo
- Cumple con la Prop 65

VIDEOS

Ver Videos



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(cULus Certified, cUPC Certified, FCC Compliant, NSF-372 Lead Free, Proposition 65)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Dispensador De Agua De Pared DropSpot™ De Sloan Con Revestimiento En Polvo Negro Refrigerado Sin Filtrar Capacidad de enfriamiento de 8.0 gph de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F. La llenadora de botellas debe incluir una activación accionada por sensor con un tiempo de funcionamiento máximo de 20 segundos. La pantalla del contador de botellas indica la cantidad de botellas de plástico de 16 onzas ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para el seguimiento del consumo de agua. La unidad debe incluir luces LED que iluminen el área de llenado de la botella. La construcción de la carcasa de la llenadora de botellas debe ser de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo negra. La llenadora de botellas debe proporcionar un caudal de hasta 1.2 gpm con un flujo laminar. La puerta del armario debe tener un mecanismo de apertura abatible, que proporcione un fácil acceso para reemplazar el filtro.

DESCARGAS

- Folleto de Dispensadores De Agua y Dispensadores De Agua DropSpot
- Instrucciones de Instalación del Dispensador De Agua Refrigerado Independiente DRS100-REF
- Instrucciones de Instalación del Dispensador De Agua No Refrigerado Autónomo DRS100-UNREF
- Instrucciones de instalación del conjunto de filtros FA3000-DRS100
- Instrucciones de instalación del Enfriador Remoto RC8000 para el Dispensador De Agua DRS-100

Ver más

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.
¿Buscar otras variaciones de este producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

GARANTÍA

Ver Información de Garantía

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com