Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

NÚMERO DE CÓDIGO

33820027

DESCRIPCIÓN

Sin filtrar, refrigerado, negro

DETALLES

- Caudal de Agua: Up to 1.2 gpm (4.50 Lpm)
- Caudal del Burbujeador: 0.3 gpm (1.10 Lpm)
- Capacidad de Enfriamiento: 8.0 gph (30.30 Lph)
- Amperios a Plena Carga: 5.3
- Ubicación de Instalación: Indoor
- Montaje: On-wall
- Opción de Filtro: Sin filtrar
- Opción de Refrigeración: Refrigerado
- Número de Estaciones: 2
- Altura: 39.60" (1006mm)
- Largo: 19.00" (483mm)
- Peso: 110.00 (50kg)
- Ancho: 38.00" (965mm)

POWER

- (Standard) 115VAC
- 60Hz
- 5.3A
- Provide Duplex Receptacle on GFCI Protected Circuit

CARACTERÍSTICAS

El Combo de Dispensador De Agua Potable De Dos Niveles Sloan está disponible en opciones de acero inoxidable y negro, filtradas y sin filtrar, refrigeradas y sin refrigerar.

- Dispensador de agua operado por sensor sin contacto con un tiempo de funcionamiento máximo de 20 segundos, velocidad de llenado de hasta 1.2 gpm para un llenado rápido con flujo laminar
- El estilo de montaje versátil permite la instalación a la izquierda o a la derecha, cumple con la ADA cuando se instala de acuerdo con los requisitos aplicables
- Todos los modelos son compatibles con el IoT y la suscripción a SC Argus® Pro SaaS: supervise de forma remota el uso del agua y reciba notificaciones de reemplazo de filtros, lo que ayuda a simplificar el mantenimiento en una o varias instalaciones
- Programe y documente los lavados automatizados de las líneas a través de SC Argus Pro para respaldar los programas de calidad del agua y reducir el mantenimiento manual
- Luz LED retroiluminada que ilumina el área de llenado de la botella cuando el sensor está activado, luz blanca ambiental suave para indicar el estado del filtro
- La pantalla del contador de botellas indica la cantidad de botellas de plástico de 16 onzas ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para el seguimiento del consumo de agua
- El desbaste coincide con las ubicaciones de desbaste recomendadas por otros fabricantes para facilitar el reemplazo
- Burbujeador antimicrobiano, barra de empuje y otros componentes
- El conjunto de puerta desplegable proporciona un fácil acceso al filtro
- La barra de empuje pendiente de patente se activa en cualquier punto de contacto y proporciona un fácil acceso para reemplazar el cartucho
- El delantal de caña opcional está disponible para las unidades de dos niveles para ayudar a cumplir con la ADA (partes 33830030, 33830031). Se vende por separado

VIDEOS

Ver Videos



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(cULus Certified, cUPC Certified, FCC Compliant, NSF-372 Lead Free, Proposition 65)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Dispensador De Agua De Pared DropSpot™ De Sloan, Con Enfriador De Dos Niveles, Refrigerado, Sin Filtrar, Revestimiento En Polvo Negro Capacidad de enfriamiento de 8.0 gph de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F. La unidad se activará desde una barra de empuje frontal antimicrobiana con menos de 5 libras de fuerza. Bubbler entregará un flujo de 0.3 gpm. El lavabo y el gabinete deben estar construidos de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo negra. La llenadora de botellas debe incluir una activación accionada por sensor con un tiempo de funcionamiento máximo de 20 segundos. La pantalla del contador de botellas indica la cantidad de botellas de plástico de 16 onzas ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para el seguimiento del consumo de agua. La unidad debe incluir luces LED que iluminen el área de llenado de la botella. La construcción de la carcasa de la llenadora de botellas debe ser de acero galvanizado negro. La llenadora de botellas debe proporcionar un caudal de hasta 1.2 gpm con un flujo laminar. La barra pulsadora se activará con cualquier punto táctil de la barra y se abrirá con la tecla de acceso Sloan.

DESCARGAS

- Folleto de Dispensadores De Agua y Dispensadores De Agua DropSpot
- Instrucciones de instalación del enfriador refrigerado de dos niveles DRS120_DRS125
- Instrucciones de instalación del enfriador de dos niveles no refrigerado DRS120_DRS125
- Instrucciones de instalación del conjunto de filtro desplegable FA3000 DRS110_115_120_125
- Instrucciones de instalación del cartucho de filtro de agua de repuesto FC3000

Ver más

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.
¿Buscar otras variaciones de este producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

GARANTÍA

Ver Información de Garantía

PREPARACIÓN

