NÚMERO DE CÓDIGO

3400115

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, filtrado, acabado inoxidable cepillado, rosca trasera de conexión de accesorio, descarga única, anulación eléctrica, batería

DETALLES

- Volumen de Descarga: (6.00 Lpf)
- Tipo de Energía: Batería
- Válvula: Émbolo
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-Rojo
- Tipo de Mueble de Baño: inodoro
- Conexión del Accesorio: Espátula trasera

CARACTERÍSTICAS

- El fluxómetro TruFlush proporciona un volumen de descarga preciso
- Cuerpo de válvula de latón rugoso de alta resistencia
- El sensor de infrarrojos alimentado por batería proporciona una activación con manos libres
- Placa de pared antivandálica con botón de anulación electrónico
- Conjunto de pistón reemplazable accesible a través de la placa de la pared frontal
- El manguito de cierre oculto ajusta la velocidad de flujo
- No disponible en EE. UU. ni Canadá
- El cuerpo de la válvula, la tapa, el cordal y el tope de control deberán cumplir con la clasificación ASTM de aleaciones para latón semirrojo

VIDEOS

Ver Videos



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(ADA Compliant)

DESCARGAS

- Folleto sobre el Fluxómetro TruFlush
- Folleto de acabados especiales (internacional)
- Instrucciones de instalación del sensor TruFlush
- Instrucciones de instalación del sensor TruFlush (español)
- Guía de reparación y mantenimiento del sensor TruFlush

Ver más


NOTAS


Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.
¿Buscar otras variaciones de este producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.


GARANTÍA

Ver Información de Garantía

PREPARACIÓN







Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com